INTERVOX
SYSTEMES

TÉLÉSURVEILLANCE PROFESSIONNELLE

ZEN VIDEO IP

LA PREUVE PAR 3

SurTec

ZEN VIDEO IP : LE CHOIX DE LA TE

LE NOUVEAU CONCEPT PROFESSIONNEL

ZEN VIDEO IP

La centrale ZEN Video SurTec© utilise un nouveau concept de détection et de transmission IP destiné aux professionnels.

Cette centrale mixte radio et filaire intègre un véritable DVR (enregistreur vidéo numérique) avec système LINUX embarqué, qui lui permet de proposer des fonctionnalités avancées de levée de doute vidéo.

Les caméras connectées à la ZEN vidéo sont affectées à une zone d'alarme et permettent, à distance, de lever efficacement le doute pour chaque détection.

LA PREUVE PAR 3 : UNE RÉPONSE IDÉALE AUX FAUSSES ALARMES

Transmission des données alarme

- Transmission de l'alarme en protocole SurTec® ou contact ID au PC de télésurveillance,
- Envoi instantané et automatique d'une séquence d'images couleur : 5 images de pré-alarme (5sec.) et 5 images de post-alarme (5sec.).

Levée de doute vidéo

Si besoin de preuves complémentaires :
- levée de doute vidéo de 3 à 25i/sec. (en fonction du nombre de caméras connectées),
- réception de toute la séquence vidéo correspondant à l'alarme (préalarme, alarme, postalarme)
- possibilité de faire un arrêt sur image,
- stockage dans la centrale de la séquence vidéo correspondante.

Levée de doute écoute et interphonie

En simultané, dès la première seconde de connexion avec le PC de télésurveillance :
- levée de doute écoute et interphonie,
- télé-interpellation.

ÉLÉSURVEILLANCE PROFESSIONNELLE

LA PRÉALARME VIDÉO : LE MEILLEUR MOYEN POUR LEVER LE DOUTE

24h/24, la centrale ZEN vidéo IP enregistre des images couleur pour l'ensemble des caméras connectées.

En cas d'alarme, les images correspondant aux 5 secondes avant la détection ainsi que la vidéo complète de l'alarme sont immédiatement envoyées au centre de réception.

5 images de préalarme pour :

- **avoir des images de référence avant le déclenchement de l'alarme**
- **voir précisément ce qui s'est passé sur le site**
- **lever le doute sans faille**

LA GAMME ZEN VIDÉO

PILOTAGE DE LA CENTRALE PAR CLAVIER RADIO OU TÉLÉCOMMANDE 868 MHZ

DE 1 À 3 MODULES INTERPHONIE DÉPORTÉS

DE 1 À 4 DÉTECTEURS INFRAROUGES CAMÉRAS FILAIRES

4 ZONES FILAIRES POUR

Détecteur infrarouge, Détecteur d'ouverture, Détecteur sismique, Détecteur ultrasonique...

GAMME PROFESSIONNELLE INTERVOX VIDÉO

Caméras couleur, N&B, jour/nuit, intérieures/extérieures, miniatures...

Dômes couleur, N&B, antivandales...

=> avec ou sans éclairage infrarouge, en caissons étanches thermostatés, radio ou filaires...

PÉRIPHÉRIQUES RADIO 868MHZ SURTEC

Détecteur d'ouverture — Détecteur infrarouge — Détecteur de fumée

Sirène extérieure flash — Sirène intérieure

TÉLÉSURVEILLANCE PROFESSIONNELLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CENTRALE D'ALARME

Boîtier métallique autoprotégé à l'ouverture et à l'arrachement
Fermeture à clé du boîtier
Dimensions : 410 x 390 x 140 mm
Clavier, écran LCD, sirène 110 dB et interphonie intégrés à la centrale
Centrale mixte radio et filaire : - 32 canaux radio - 4 entrées filaires - 4 autoprotections indépendantes
Radio 868MHz bidirectionnelle et supervisée
4 groupes distincts de mise EN/HORS service
15 codes utilisateur
1 code installateur
1 code administrateur
De 1 à 3 modules interphonie déportés filaires
Journal des 500 derniers événements avec horodatage
Journal de contrôle des accès
Synthèse vocale intégrée
Fonction carillon
Arrêt sous la contrainte
Protocoles SurTec et Contact ID
Paramétrage complet en local (clavier de la centrale ou configurateur)
Téléparamétrage et télémaintenance à distance par modem (configurateur)
Sauvegarde par batterie 12V

LEVÉE DE DOUTE VIDÉO

DVR (enregistreur vidéo numérique) intégré
Système LINUX embarqué
Carte vidéo professionnelle pour systèmes embarqués
Processeur basse consommation
Disque dur pour environnement industriel : Disk on Module
De 1 à 4 entrées caméras filaires (radio en option)
Compatible caméras couleur, N&B, jour/nuit
Compression vidéo MPEG4, vidéo et image couleur haute définition (320 x 240 pixels)
De 3 à 25 i/sec. (selon le nombre de caméras connectées)
Prise d'image permanente pour la préalarme vidéo
Transmission de la vidéo en ADSL (protocole sécurisé HTTPS-SFTP)
Télémaintenance par ADSL

OPTIONS VIDÉO

Routeur firewall préconfiguré
Clé USB WiFi
Onduleur pour sauvegarde additionnelle du 230V

C/SurTec/ZENvideoIP - Ed1 - LH/01/06

Groupe INTERVOX SYSTEMES
Tour Atlantique - 1, place de la Pyramide - 92911 Paris La Défense cédex - France
Tél : +33 (0)1 55 23 25 25 - Fax : +33 (0)1 55 23 25 27
www.intervox.fr